

LAVE-VERRES ET LAVE- VAISSELLE DOUBLE PAROI, PANIERS 400X400 AVEC BREAK TANK


HONVED



DOUBLE
PAROI

- Structure robuste double paroi autoportante en acier inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante.
- Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Glissières de panier en inox embouties dans la cuve pour une hygiène renforcée.
- Nouveau système de filtration composé de 3 filtres, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseur de produit de rinçage et de lavage de série.
- Pompe de vidange de série.
- Avec système Break Tank.
- Alimentation électrique 230 V (mono).

AVANTAGES PRODUITS



Construction robuste double paroi en inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée



Système de filtration composé de 3 filtres, facile à démonter et nettoyer

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
127752	TL48BT

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
25578	15421	Panier carré universel hauteur 16 cm - 40x40 cm
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm
26118	17645	Panier carré avec insert pour verres - 40x40 cm

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Break Tank	oui
Capacité cuve (L)	12
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Modèle	double-paroi
Capacité surchauffeur (L)	5
Durée de cycle (sec)	90/120/180/240
Adoucisseur intégré	non

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	400x400
Poids net (kg)	54
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	480x530x705
Hauteur de passage (mm)	270

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	2.5
Puissance surchauffeur (W)	5000

ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5260
Puissance électrique raccordée (W)	3200/5700
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	1800
Puissance pompe de lavage (W)	250

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	60
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	650x570x830

SCHÉMAS TECHNIQUES

