

CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION 3 NIVEAUX GN 1/1, GAMME FASTER



- Construction intérieure et extérieure en Steel PET.
- Compatible GN1/1 uniquement
- Régulation électronique simple :
 - Affichage des informations en toutes lettres pour une utilisation facilitée.
 - Avertisseur sonore et visuel de fin de cycle.
 - Passage automatique en mode conservation en fin de cycle.
 - Mémorisation des cycles HACCP exportables sur clé USB.
- - Pré-refroidissement automatique de la chambre lors de la programmation.
- Sonde à cœur de série.
- Pieds réglables en hauteur.
- Isolation polyuréthane injecté sans HCFC, épaisseur 50mm.
- Porte ferrée à gauche. Possibilité d'inversion du sens de la porte sur place (pré-percée)

AVANTAGES PRODUITS



Encombrement réduit pour faciliter l'implantation sur ou sous plan de travail.



Eclairage LED disponible en option.

Régulation électronique simple et intuitive, programmes auto ou manuel, sonde à cœur de série.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129012	FASTER 3

OPTIONS

Référence	Désignation
AF0123	Kit roulettes faster
AF0091	Dispositif de stérilisation par ozone

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de refroidissement (kg)	9
Capacité de surgélation (kg)	7
Espace entre niveaux (mm)	50
Compatibilité	GN 1/1
Commande(s)	électronique \\Touchglass\\
Puissance frigorifique (W)	1416 W (-30°C/+45°C)
Cuve	Steel PET
Fluide	R-452a
Niveau sonore dB(A)	50
Carrosserie	Steel PET
Modèle	Gamme FASTER

DIMENSIONS ET POIDS

Cuve (LxPxH) (mm)	545x350x240
Poids net (kg)	59
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	650x600x540

ÉQUIPEMENTS

Nombre de niveaux max. 3, pas de 65mm

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

Classe climatique 4 (+30°C)

COMMANDE

Régulation électronique

ALIMENTATION

Intensité max (A)	7.26
Puissance électrique raccordée (W)	510
Tension (V)	230V - 50 Hz
Fréquence (Hz)	50

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	69
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	695x645x675

SCHÉMAS TECHNIQUES

