

## LAVE-VERRES ET LAVE- VAISSELLE DOUBLE PAROI, PANIERS 400X400 AVEC BREAK TANK ET OSMOSEUR



- Structure robuste double paroi autoportante en acier inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables. Cuve emboutie autonettoyante.
- Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Glissières de panier en inox embouties dans la cuve pour une hygiène renforcée.
- Nouveau système de filtration composé de 3 filtres, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Modèle avec osmoseur.
- Doseur de produit de rinçage et de lavage de série.
- Pompe de vidange de série.
- Avec système Break Tank.
- Alimentation électrique 230 V (mono).

## AVANTAGES PRODUITS



Stop essuyage : grâce à l'osmoseur qui permet de purifier l'eau le séchage manuel n'est plus nécessaire.



Construction robuste double paroi en inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée.



Commandes électroniques avec affichage des températures

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

| Code Article | Référence |
|--------------|-----------|
| 131228       | TL48BTO   |

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Break Tank           | oui                         |
| Carrosserie          | Structure en acier Aisi 304 |
| Durée de cycle (sec) | 90/120/180/240              |
| Adoucisseur intégré  | non                         |

### DIMENSIONS ET POIDS

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Dimensions paniers (mm)             | 400x400     |
| Poids net (kg)                      | 54          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 480x530x705 |
| Hauteur de passage (mm)             | 270         |

### ALIMENTATION

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Arrivée eau | 3/4"                                |
| Tension (V) | Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N |

### LOGISTIQUE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Poids brut (kg)                   | 80           |
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 620x560x1100 |