

LAVE-VERRES ET LAVE- VAISSELLE DOUBLE PAROI, PANIERS 500X500 AVEC BREAK TANK ET OSMOSEUR

HCONVED



**DOUBLE
PAROI**

- Structure robuste double paroi autoportante en acier inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée. Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique. Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide. Bras facilement lavable avec buses démontables. Cuve emboutie autonettoyante. Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte. Glissières de panier en inox embouties dans la cuve pour une hygiène renforcée. Nouveau système de filtration composé de 3 filtres, facile à démonter et nettoyer. Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage. 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes. Modèle avec osmoseur. Doseur de produit de rinçage et de lavage de série. Pompe de vidange de série. Avec système Break

Tank. Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N)
commutable en 230 V (mono).

AVANTAGES PRODUITS



Stop essuyage : grâce à l'osmoseur qui permet de purifier l'eau le séchage manuel n'est plus nécessaire.



Construction robuste double paroi en inox AISI 304 pour une isolation thermique et phonique renforcée.



Commandes électroniques avec affichage des températures

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
131229	TL60BTO

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Break Tank	oui
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
Durée de cycle (sec)	90/120/180/240
Débit paniers horaire (nb)	40
Adoucisseur intégré	non

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	66
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x600x730
Hauteur de passage (mm)	300

ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5.7
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	97
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x710x920