# LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 400X400, GAMME CE









- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante.
- Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.

- Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseur de produit de rinçage de série (doseur de produit de lavage en option).
- Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option).
- Alimentation électrique 230 V (mono).

#### **AVANTAGES PRODUITS**



Commande électronique avec affichage des températures



Construction robuste en inox AISI 304

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
136015	CE46-1

#### **ACCESSOIRES**

Code article	Référence	Désignation
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
25578	15421	Panier carré universel hauteur 16 cm - 40x40 cm
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm
26118	17645	Panier carré avec insert pour verres - 40x40 cm

### DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TE	CHNIQUES
Capacité surchauffeur (L)	4
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Adoucisseur intégré	non
Break Tank	non
Capacité cuve (L)	12
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304
PERFORMANCES	
Consommation eau / cycle (L)	2
Puissance surchauffeur (W)	2800
DIMENSIONS ET POIDS	
Dimensions paniers (mm)	400x400
Poids net (kg)	37
	460x525x675
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	40083238073

ALIMENTATION	
Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	3060
Puissance électrique raccordée (W)	3060
Tension (V)	230V (mono)
Diamètre vidange eau (mm)	28
Puissance cuve (W)	1800
Puissance pompe de lavage (W)	260
LOGISTIQUE	
Poids brut (kg)	43
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	615x550x770

# SCHÉMAS TECHNIQUES

