

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 450X450, GAMME CE

HONVED



- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304.
- Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique.
- Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide.
- Bras facilement lavable avec buses démontables.
- Cuve emboutie autonettoyante.
- Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte.
- Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt.
- Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer.
- Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage.
- 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes.
- Doseur de produit de rinçage de série (doseur de produit de lavage en option).
- Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option).
- Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).

AVANTAGES PRODUITS



Commande électronique avec affichage des températures



Construction robuste en inox AISI 304

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
136019	CE53-1

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
25579	15524	Panier carré universel hauteur 16 cm - 45x45 cm
25586	15545	Panier carré pour assiettes - 14 assiettes
26037	17646	Panier carré avec insert pour verres - 45x45 cm
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité surchauffeur (L)	7.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Adoucisseur intégré	non
Break Tank	non
Capacité cuve (L)	21
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3.5
Puissance surchauffeur (W)	5000 / 7000

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	450x450
Poids net (kg)	47
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	530x605x755
Hauteur de passage (mm)	280

ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5450
Puissance électrique raccordée (W)	5450 / 7450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	58
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x620x840

SCHÉMAS TECHNIQUES

