

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE, PANIERS 500X500, GAMME CE

HONVED



- Structure robuste autoportante en acier inox AISI 304. Porte double paroi contrebalancée avec poignée ergonomique. Bras de lavage inférieurs et supérieurs en inox avec système de démontage rapide. Bras facilement lavable avec buses démontables. Cuve emboutie autonettoyante. Micro-interrupteur magnétique pour arrêter le cycle en cas d'ouverture accidentelle de la porte. Glissières de panier en inox poli avec butée d'arrêt. Grande surface de filtration, facile à démonter et nettoyer. Commandes électroniques avec affichage digital des températures de lavage et rinçage. 4 cycles préenregistrés paramétrables (durée et température) de 120 / 180 / 240 / 480 secondes. Doseur de produit de rinçage de série (doseur de produit de lavage en option). Vidange par gravité par défaut (pompe de vidange en option). Alimentation électrique Multipower : 400 V (Tri+N) commutable en 230 V (mono).

AVANTAGES PRODUITS



Commande électronique avec affichage des températures



Construction robuste en inox AISI 304

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
136021	CE60-1

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
25576	25132	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 14 cm
26114	15411	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 17 cm
26115	15412	Panier rond universel Ø 36 - hauteur 19 cm
26120	15541	Panier carré pour assiettes - 18 assiettes
28072	15525	Panier carré universel hauteur 16 cm - 50x50 cm

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité surchauffeur (L)	8.5
Durée de cycle (sec)	120/180/240/480
Adoucisseur intégré	non
Break Tank	non
Capacité cuve (L)	21
Carrosserie	Structure en acier Aisi 304

PERFORMANCES

Consommation eau / cycle (L)	3.5
Puissance surchauffeur (W)	5000 / 7000

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions paniers (mm)	500x500
Poids net (kg)	58
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	600x625x820
Hauteur de passage (mm)	350

ALIMENTATION

Arrivée eau	3/4"
Puissance électrique raccordée (kW)	5450
Puissance électrique raccordée (W)	5450 / 7450
Tension (V)	Multipower 230 V mono / 400 V Tri+N
Diamètre vidange eau (mm)	31
Puissance cuve (W)	2000
Puissance pompe de lavage (W)	450

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	70
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	710x690x910

SCHÉMAS TECHNIQUES

