

FOURNEAUX FEUX VIFS GAZ, 2 FEUX



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- Puissance brûleurs de 3,5 kW et 6 kW.
- Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Flamme veilleuse.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Disponibles avec four (gaz ou électrique) ou dessous libre.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.

AVANTAGES PRODUITS



Carrosserie en acier inox.



Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.



Grilles en fonte émaillée pouvant recevoir des casseroles de petits diamètres.



Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.



Ergonomie : plan réglable de 850 à 900 mm.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129290	ECG720G

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
123543	2016437	Porte pour soubassement ouvert largeur 400 mm (Prévoir 2 portes pour soubassement de largeur 800 mm)
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	ouvert
Nombre de feux	2

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	9.5
--------------------	-----

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	50
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	450x825x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	50
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	400x700x850

SCHÉMAS TECHNIQUES

