

MARMITES GAZ, CHAUFFAGE DIRECT



- Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier.
- Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Fond de cuve en acier inox AISI 316L poli.
- Couvercle en acier inox contrebalancé par ressort.
- Remplissage de la cuve par robinet articulé.
- Vidange : robinet avec poignée.
- MARMITES GAZ :
- Chauffage par brûleurs en acier à haut rendement.
- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Contrôle de la pression par manomètre analogique pour la version PGD705.
- Température contrôlée manuellement.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129454	PGD705

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129457	5920160	Panier pour marmite 50 L Ø 360x404 mm
129458	2019860	Grille filtre pour bonde
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume cuve (L)	50
Fond de cuve	Acier inox AISI 316L poli
Chauffage marmite	Direct

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	12
--------------------	----

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	130
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	845x825x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	120
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x700x910

SCHÉMAS TECHNIQUES

