

ELÉMENTS PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUE, 800X700X250



- Carrosserie en acier inox. Dessus embouti avec épaisseur 12/10ème. Pieds relevables pour mise à niveau. Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur. Plaque radiante de forte épaisseur. PLAQUES COUP DE FEU ÉLECTRIQUES : Chauffage par résistances électriques. Grande plaque séparée entre 4 zones de cuissons 2,5 kW / plaque. Température maximale 400°C.


AVANTAGES PRODUITS



Carrosserie en acier inox.



Plaques coup de feu 4 zones réglables indépendamment en version électrique.



Plaque radiante de forte épaisseur pour une inertie maximale et une parfaite répartition de la chaleur.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129472	TE740T

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température max. plaque coup de feu (°C) 400°C

Configuration 4 zones électriques

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW) 10

Tension (V) 400 V TRI + N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg) 90

Dimensions emballage (LxPxH) (mm) 845x825x570

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg) 90

Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) 800x700x310

SCHÉMAS TECHNIQUES

