


FOURNEAUX FEUX VIFS GAZ, 6 FEUX




- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Brûleurs à flamme stabilisée avec puissance variable et jonction hermétique au plan.
- Puissance brûleurs de 6 kW et 10 kW.
- Brûleurs sous grille en fonte émaillée noire résistante aux acides.
- Grilles avec longues branches pour petites casseroles.
- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Flamme veilleuse.
- Configurés d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Disponibles avec dessous libre ou four gaz ou électrique et four + placard.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.

AVANTAGES PRODUITS



Brûleurs haute performance de 6 kW à 10 kW.



Position des brûleurs interchangeable après installation. Option remplacement d'un brûleur 6 kW par un brûleur 10 kW



Brûleurs interchangeables après installation en puissance grâce aux conduites flexibles en acier pour les gammes Unika 700, 900 et TOP.



Carrosserie en acier inox.



Dessus embouti en acier inox avec épaisseur 20/10ème étanche : entretien facilité.



Disponibles avec dessous ouvert et porte battante en accessoire.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129531	CG960G

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129659	2016194	Grille feu vif en fonte émaillée 575x395
129660	2019841	Grille feu vif filaire chromée
129661	2019054	Grille à fleur de plan fonte
129756	2026093	Rampe gaz
129757	2020491	Grille à fleur de plan inox

OPTIONS

Référence	Désignation
BRUL10KW900	Remplacement d'un bruleur 6kw par un bruleur 10KW gamme 900

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'allumage	Flamme veilleuse
Dessous	ouvert

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	175
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1200x900x850

Nombre de feux	6
ALIMENTATION	
Puissance gaz (kW)	48
LOGISTIQUE	
Poids brut (kg)	178
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200

SCHÉMAS TECHNIQUES

