

FOURNEAUX PLAQUES À INDUCTION, 4 FEUX



- Carrosserie en acier inox.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Plaques en verre de 6 mm d'épaisseur.
- Commutateur et voyant LED de fonctionnement.
- Puissance des plaques : 6 kW / plaque.
- Minuterie de 99 minutes avec témoin et signal d'avertissement à la fin du cycle de cuisson programmé.
- Porte en accessoire pour versions dessous libre.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129566	CI940G

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dessous	ouvert
Nombre de feux	4

ALIMENTATION

Puissance électrique raccordée (kW)	20
Tension (V)	400 V TRI + N

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	118
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x1250x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	115
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x910

SCHÉMAS TECHNIQUES

