

MARMITES GAZ, CHAUFFAGE INDIRECT 150 L



- Carrosserie en acier inox et structure autoportante en acier.
- Dessus embouti avec épaisseur 20/10ème.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes incliné vers l'utilisateur.
- Fond de cuve en acier inox AISI 316L poli.
- Couvercle en acier inox contrebalancé par ressort.
- Remplissage de la cuve par robinet articulé.
- Vidange : Robinet avec poignée.
- MARMITES GAZ : Chauffage : Brûleurs en acier à haut rendement.
- Robinet de sécurité avec thermocouple.
- Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).
- Contrôle de la pression par manomètre analogique pour les versions PGI910 et PGI915.
- Température contrôlée manuellement.

AVANTAGES PRODUITS



Chauffage par chaleur directe ou indirecte.

Contrôle de la température.



Fond de cuve en acier AISI 316L poli.

MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
129678	PGI915

ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129458	2019860	Grille filtre pour bonde
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129681	129681	COUVERCLE AUTOCLAVE MARMITE
129682	5920151	Panier 100 L
129683	5920102	Panier 150 L
129684	5920152	Panier 100 L
129685	5920103	Panier 150 L
129686	5920153	Panier 100 L
129687	2019860	Panier 150 L
129756	2026093	Rampe gaz

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume cuve (L)	150
Fond de cuve	Acier inox AISI 316L poli
Chauffage marmite	Indirect

ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	24
--------------------	----

LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	203
Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	1025x845x1200

DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	200
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x910

SCHÉMAS TECHNIQUES

