



# SAUTEUSES BASCULANTES GAZ, LEVAGE MANUEL 80 L




- Habillage intégral en acier inox et structure autoportante en acier.
- Carrosserie en acier inox.
- Couvercle avec poignée.
- Pieds en acier inox réglables pour une hauteur de plan de 850 à 900 mm.
- Panneau de commandes en façade.
- Vidange : Robinet avec poignée.

- VERSIONS GAZ : Robinet de sécurité thermocouple.
- Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse.
- Chauffage par brûleurs tubulaires en acier inox.
- Plage de réglage de la température de 100 à 330°C.
- Configurées d'usine pour gaz naturel (injecteurs butane/propane fournis).

## AVANTAGES PRODUITS



Fond de cuve en acier Fe510 ou en Compound.



Poignée de cuve renforcée.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

Code Article	Référence
131511	BG94XM

## ACCESSOIRES

Code article	Référence	Désignation
129528	KITT348	Kit de 4 roulettes dont 2 avec frein
129756	2026093	Rampe gaz

## DONNÉES TECHNIQUES

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Volume cuve (L)	80
Type d'allumage	Allumage par piézoélectrique avec flamme veilleuse
Fond de cuve	Acier inoxydable (duplex 2304)
Levage	Manuel par volant

### ALIMENTATION

Puissance gaz (kW)	20
Puissance électrique raccordée (kW)	0.3
Tension (V)	230V (mono)
Fréquence (Hz)	50

### LOGISTIQUE

Poids brut (kg)	173
-----------------	-----

### DIMENSIONS ET POIDS

Poids net (kg)	160
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x900x900